

Furatos elasztomer rúd


SZ5381-es és SZ5391-es sorozat

Felhasználási javaslatok

Ellenálló az olajjal (kenőolaj), zsírral, alkohollal, mosóbenzinnel és ózonnal szemben.

Korlátozottan ellenálló a vízzel, lúgokkal és savakkal szemben.

Az időt, hőmérsékletet és/vagy koncentrációt illetően vizsgálatot kell végezni.




SZ 5381:

megengedett rugóút $S_{max} = 35\%$
 tömörödés: 5–7%
 hőállóság -20°C -tól $+80^{\circ}\text{C}$ -ig
 rövid ideig -40°C -tól $+120^{\circ}\text{C}$ -ig

Keménység: 80 ± 5 Shore A

D	d	l	Termékszám
16	6,5	300	SZ5381 016 x 300
20	8,5	300	SZ5381 020 x 300
25	10,5	300	SZ5381 025 x 300
32	13,5	300	SZ5381 032 x 300
40	13,5	300	SZ5381 040 x 300

D	d	l	Termékszám
50	17	400	SZ5381 050 x 400
63	17	400	SZ5381 063 x 400
80	21	400	SZ5381 080 x 400
100	21	300	SZ5381 100 x 300
125	27	300	SZ5381 125 x 300



SZ 5391:

megengedett rugóút $S_{max} = 30\%$
 tömörödés: 6–8%
 hőállóság -20°C -tól $+80^{\circ}\text{C}$ -ig
 rövid ideig -40°C -tól $+120^{\circ}\text{C}$ -ig

Keménység: 90 ± 5 Shore A

D	d	l	Termékszám
16	6,5	300	SZ5391 016 x 300
20	8,5	300	SZ5391 020 x 300
25	10,5	300	SZ5391 025 x 300
32	13,5	300	SZ5391 032 x 300
40	13,5	300	SZ5391 040 x 300

D	d	l	Termékszám
50	17	400	SZ5391 050 x 400
63	17	400	SZ5391 063 x 400
80	21	400	SZ5391 080 x 400
100	21	300	SZ5391 100 x 300
125	27	300	SZ5391 125 x 300